



Qualitäts-Maßstäbe



Unser Alleskönner

Der Qualitätsmaßstab verfügt über Präzisionsfedern aus gehärtetem Stahl. Dies sichert eine verschleißfreie und dauerhafte Federung. Das Gelenk bleibt immer leichtgängig und exakt arretierbar.

Durch die geringe Durchneigung der stabilen Glieder und das geringe Gewicht der Präzisionsfedern eignet er sich hervorragend für Hochmessungen. Der Nietkopf (Drehpunkt) der durchgehenden Nieten dreht auf einer Kunststoffscheibe, dadurch ist die Gelenkverbindung zusammen mit der gehärteten Feder auf Dauerbelastung ausgelegt.

Die Maßstabglieder sind ohne seitliche Einfürsungen, deshalb kann eine gerade Anreißlinie gezogen werden. Die eng-anliegenden Glieder ermöglichen einen filigranen Werbedruck auf der gesamten Hochseitenfläche.

Produkteigenschaften

Holzgliedermaßstab 2 m

10 Glieder

Gelenke mit innenliegenden gehärteten Stahlfedern


In folgenden Farben erhältlich:




Lackierte Ausfräsung



Präzisionsfeder aus gehärtetem Stahl



Dauerhafte Federung



Durchgenietete Maßstäbe



Gerade Anreißkante

Standardausstattung:



Winkelübersicht

Sonderausstattungen:



Patentierter 90°-Rastung **



Anfangsgliederdruck



Hochseitendruck



Dezimeterfelder



Winkelgradskala



Umfangteilung



Meter/Zoll Teilung



Maurerschichtmaß



Sondermarkierungen



Plan-Skala



Mehrfarbige Gliederfolge



Sonderdrucke

* Bitte beachten Sie: nicht alle Ausstattungsvarianten sind kombinierbar

** Nur erhältlich beim ADGA 250 plus

individueller Werbedruck



Qualitäts-Maßstäbe